

# Produkt nyhet !!

## Mye mere enn en nettanalysator

- **CVM-B100** (96 x 96)
- **CVM-B150** (140 x 140)

### Fordeler, bruksområder:

- Optimalisert, innovativ nettanalysator
- VGA «touch» farge display, IP 65 i front
- Design utseende på displayet selv, hvis ønskelig
- Meget montasjevennlig, plug-in tilkoblingsklemmer
- Ekspansjonsmoduler, med 8x I/O'er mm.
  - TCP/IP, MBUS, LonWorks
- Viser enkelt harmoniske opp til 50. harmoniske
- Universal power supply 85...265Vac / 95..300Vdc.



Type betegnelse	El.nr.	Sekundær strøm	Kommunikasjon	Klasse
			I/O	
CVM-B100	80 005 66	1 / 5A	RS485 Modbus Og BACnet	0,2 på A/V
CVM-B150	80 005 67	1 / 5A	2l og 2O	0,5S på energi

### Tilleggs info:

- Kan leveres i kombinasjon med MC3 strømtrafoer.
- Strøm i N-Leder som standard.
- Valgbart Modbus eller Bacnet kommunikasjon, og 2 digitale inn og utganger.
  - Innganger kan f.eks. benyttes til visning av timetelling, energikostnader etc.